¿Cómo Configurar al Cliente Email Thunderbird?

Para configurar una nueva cuenta en su programa de correos Thunderbird siga los siguientes pasos:

1.- Abra el programa y vaya a Archivo -> Nuevo -> Cuenta Email

e	<u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>G</u> o	<u>M</u> essage	Tools	<u>H</u> elp
	<u>N</u> ew			•	Message Ctrl+N
	Open Saved	Mess	age		Sub <u>f</u> older
	Close		Ctrl+W	. –	Saved Search
	<u>-</u>				Mail <u>A</u> ccount
	<u>S</u> ave As			1	Other Accounts
	Get Ne <u>w</u> Mes	ssage	es for	•	Address Book <u>Contact</u>
	Sen <u>d</u> Unsent	Mes	sages		
	Su <u>b</u> scribe				
	D <u>e</u> lete Folder	r:			
	Rename Fold	er	F2		
	Compact Fol	ders			
	Empty Trash				
	Offline			•	
	Page Set <u>u</u> p				
	Print Preview				

2.- En la ventana que se abre **Configuración de la Cuenta Email** debe introducir su Nombre Completo, su Cuenta Email completa y la Contraseña. Luego haga click en **Continuar**.

Página 1 / 10 © 2024 HostingKings - Los reyes del hosting <atencion@hostingkings.com> | 2024-04-27 00:00 URL: https://www.hostingkings.com/kb/content/1/6/es/¿cómo-configurar-al-cliente-email-thunderbird.html

Your <u>n</u> ame:	example	Your name, as shown to others		
Emai <u>l</u> address:	example@yourdomain.com			
Password:	•••••			
	📝 Remember password			

3.- Elija el protocolo con el cual quiere operar.

IMAP = Los correos permanecen en la carpeta del servidor donde reside su cuenta de email.

POP3 = Los correos recibidos son transferidos a su PC donde permanecen guardados en un espacio al efecto.

Luego haga click en Config. Manual

mail address: example@yourdomain.com Password: •••••••• Image: Remember password Ifiguration found by trying common server names IMAP (remote folders) POP3 (keep mail on your computer) ncoming: IMAP, mail.ncsupport.info, STARTTLS utgoing: SMTP, smtp.ncsupport.info, STARTTLS sername: example	Your <u>n</u> ame:	example	Your name, as shown to others
Password: •••••• Remember password infiguration found by trying common server names IMAP (remote folders) POP3 (keep mail on your computer) coming: IMAP, mail.ncsupport.info, STARTTLS utgoing: SMTP, smtp.ncsupport.info, STARTTLS sername: example	imai <u>l</u> address:	example@yourdomain.com	
Image: Remember password Infiguration found by trying common server names IMAP (remote folders) O POP3 (keep mail on your computer) Incoming: IMAP, mail.ncsupport.info, STARTTLS Intgoing: SMTP, smtp.ncsupport.info, STARTTLS Sername: example	Password:	•••••	
IMAP (remote folders) OPOP3 (keep mail on your computer)		Remember password	
sername: example	nfiguration fou	ind by trying common server te folders) 💿 POP3 (keep	names nail on your computer)
	nfiguration fou IMAP (remoting: IMA)utgoing: SM	te folders) OPP3 (keep to AP, mail.ncsupport.info, STAR	names mail on your computer) TTLS RTTLS

4.- En la siguiente pantalla seleccione **IMAP** o **POP3** en la lista de Tipos de Servidores para correo entrante, para luego ingresar sus datos de acuerdo a lo siguiente:

Para IMAP: Servidor saliente: mail.sudominio.com (igual al servidor entrante)

Protocolo IMAP	Puerta: 993	SSL:SSL/TLS	Autenticación: Su contraseña corriente
Protocolo SMTP	Puerta: 465	SSL:SSL/TLS	Autenticación: Su contraseña corriente

rour <u>n</u> ame:	example example@yourdomain.com		Your name, a	s shown t	o oth	iers		
Emai <u>l</u> address:								
<u>P</u> assword:								
Incoming: IN	IAP 🔻	mail.yourdomain.c	om	993	•	SSL/TLS	•	Normal password
Outgoing: SM	ТР	mail.yourdomain.c	com 🔻	465	-	SSL/TES	•	Normal password
Usernamer		example wyourdo	main.com					

Para POP: Servidor saliente: mail.sudominio.com (igual al servidor entrante)

Protocolo POP	Puerta: 995 SSI	L: SSL/TLS Au	tenticación: Su contraseña corriente
Protocolo SMTP	Puerta: 465	SSL: SSL/TLS	Autenticación: Su contraseña corriente

Your <u>n</u> ame:	example	•	Your name, as s	shown t	o oth	ers		
Emai <u>l</u> address:	example	e@yourdomain.com						
Password:	•••••							
	Re <u>m</u>	ember password						
		Server hostname		Port		SSL		Authentication
Incoming: PC)P3 🔻	Server hostname	om	Port 995	•	SSL SSL/TLS	•	Authentication Normal password
Incoming: PC Outgoing: SM	DP3 🔻	Server hostname mail.yourdomain.c mail.yourdomain.c	om om 🗸	Port 995 465	- -	SSL/TLS SSL/TLS	•	Authentication Normal password Normal password
Incoming: PC Outgoing: SM Username:	DP3 🗸	Server hostname mail.yourdomain.c mail.yourdomain.c example@ncsupp	om om – port.info	Port 995 465	•	SSL SSL/TLS SSL/TLS	•	Authentication Normal password Normal password

Nota: Alternativamente, puede utilizar la siguiente configuración:

Para IMAP: Servidor saliente: mail.sudominio.com (igual al servidor entrante)

Página 4 / 10

© 2024 HostingKings - Los reyes del hosting <atencion@hostingkings.com> | 2024-04-27 00:00 URL: https://www.hostingkings.com/kb/content/1/6/es/¿cómo-configurar-al-cliente-email-thunderbird.html

Protocolo IMAP Puerta: 143 SSL:SSL/TLS Autenticación: Su contraseña corriente transmitida en forma insegura Protocolo SMTP Puerta: 25 (ó 26) SSL:SSL/TLS Autenticación: Su contraseña corriente transmitida en forma insegura

Para **POP**: Servidor saliente: **mail.sudominio.com** (igual al servidor entrante)

Protocolo POP Puerta: 110 SSL:SSL/TLS Autenticación: Su contraseña corriente transmitida en forma insegura Protocolo SMTP Puerta: 25 (ó 26) SSL:SSL/TLS Autenticación: Su contraseña corriente transmitida en forma insegura

NOTA: Si usted utiliza la dirección mail.sudominio.com como servidor de nombres, seguramente va a aparecer la ventana "Agregar Excepción de Seguridad". Esto ocurre, porque el SSL para exim, dovecot, ftp, cPanel y otros servicios esta instalado para el servidor de nombres que en nuestro caso es **rs19.registrar-servers.com**, luego cuando utilizamos mail.sudominio.com como servidor aparece el llamado de atención. Haga click en el botón "Confirmar la Excepción de Seguridad" para seguir adelante.

Para evitar que aparezca el llamado de atención, utilice como servidores de nombre para la configuración del servidor entrante/saliente a: **rs19.registrar-servers.com**



Configuración Avanzada

Una vez que su cuenta haya sido creada, usted tendrá la opción de elegir configuraciones adicionales para los servidores entrantes/salientes IMAP ó POP3.

1. Haga click con el botón derecho del mouse en la lista de cuentas sobre su cuenta email:

Get Mail Virte Ad	Idress Book	ag T
All Folders	Thunderb	ird Mail - example@
Inbox Sent Trash	Get Messages Open Open in New Tab Search Subscribe New Folder Settings	ages w message
	Accounts	ttings for this account

2. Para administrar el servidor entrante, vaya a Configuración del Servidor

Account Settings		×
4	Server Settings	
Junk Settings Disk Space acxample@yourdomain.com Server Settings Copies & Folders Composition & Addressing Junk Settings Synchronization & Storage Return Receipts Security Outgoing Server (SMTP)	Server Type: IMAP Mail Server Name: mail.yourd User Name: example Security Settings Connection security: Authentication method: Server Settings Check for new messa Check for new messa When I delete a message Move it to this for Just mark it as de Remove it immeg Clean up ("Expunge") Empty Trash on Exit	Server omain.com Port: 993 Default: 993 Pyourdomain.com SSL/TLS SSL/TLS Normal password ages at startup ages every 10 minutes blder: Trash eleted diately) Inbox on Exit Mage Mage Mage Mage Mage Mage Mage Mage
Account Actions •		
		OK Cancel

3. Si lo que necesita es cambiar las configuraciones del servidor saliente, seleccione **Servidor Saliente (SMTP)**

ccount Settings	
4.	Outgoing Server (SMTP) Settings
Junk Settings Disk Space <pre>a example@yourdomain.com</pre>	Although you can specify more than one outgoing server (SMTP), this is only recommended for advanced users. Setting up multiple SMTP servers can cause error when sending messages.
Copies & Folders Composition & Addressing	example@yourdomain.com - mail.yourdomain.com (Default) Add
Synchronization & Storage Return Receipts	Remove Set Defaul
Security Outgoing Server (SMTP)	
	Description: <not specified=""> Server Name: mail.yourdomain.com Port: 465 User Name: example@yourdomain.com Authentication method: Normal password Connection Security: SSL/TLS</not>
Account Actions •	
	OK Cancel

Aquí usted puede encontrar las actuales configuraciones de las cuentas que usted tiene, para modificar cualquiera de ellas(si tiene más de una) elija a la misma y haga click en **Editar...** en la ventana que aparece puede hacer los cambios que correspondan:

	T		
Description:	U		
<u>S</u> erver Name:	mail.your	domain.com	
Port:	465	Default: 465	
Co <u>n</u> nection se	curity:	SSL/TLS	•
Authentication	method:	Normal password	•
User Name:		example@yourdomain.	com

Esto es todo. Esperamos que luego de hacer una prueba su cliente email Thunderbird funcione como corresponde.

Ante cualquier duda no deje de consultarnos con nuestro sistema de soporte.

AVISO LEGAL: Los nombres de compañía y de producto son marcas registradas o marcas registradas por sus respectivos propietarios. El material proporcionado en esta sección es exclusivamente informativo.

ID único: #1005 Autor: n/a Última modificación: 2015-11-09 21:40